	Instructions de travail associées au processus n°1 et à PR-7201.	Ref : IT-7201-4-1.
	<u>LIMITES USUELLES.</u> PORTS ET RADES Zone ILES	Rév. : C. Application : Mai 2010 Page 1 sur 4.

NOTA 1 :

Le mouillage des navires de croisière en rade foraine aux points spécifiés revêt un caractère obligatoire pour des raisons de protection de l'environnement. Aucune dérogation n'est admissible sauf cas de force majeure. Réglementation en cours d'écriture.


NOTA 2 :

Navires-citernes : au sens de l'arrêté n°20/2006 article 5.2.5, dans le cadre de la desserte d'intérêt territorial en hydrocarbure au départ d'un port de la Grande terre, les navires-citernes transportant moins de 1800 tonnes d'hydrocarbures sont autorisés à transiter dans les eaux intérieures des îles Loyauté.

Cependant, la navigation dans le lagon d'Ouvéa et les manœuvres dans les ports des Iles Loyauté ne peuvent s'effectuer que de jour.

1/ Mouillage OUEVA

Mouillage	OUEVA	
WGS 84 position	20°42',270 S / 166°24',520 E	
Limites	LHT max	N/A
	TE max	8,5 m
Rayon d'évitage	0,25 M.	
Jour et nuit restrictions		
Distances	Depuis la passe de la Meurthe :	15,6 M.
	Du mouillage au Wharf :	0,9 M.
Autres	La tenue du mouillage avec vent supérieur à 25 nœuds n'est pas bonne.	
Autres	Seul mouillage officiel : Réglementation en cours	


	Instructions de travail associées au processus n°1 et à PR-7201.	Ref : IT-7201-4-1.
	<u>LIMITES USUELLES.</u> PORTS ET RADES Zone ILES	Rév. : C. Application : Mai 2010 Page 2 sur 4.

2/ Mouillage MARE

Mouillages		M1 Baie de Tadine	M2 Baie de Tadine	M3 Baie de Niri	M4 Baie du Nord	M5 Baie de La Roche
WGS 84 position		21°33',020 S / 167°52',325 E	21°33',025 S / 167°52',240 E	21°37',000 S / 167°56',800 E	21°23',890 S / 167°53',430 E	21°27',480 S / 168°01',790 E
Limites	LHT max	N/A	N/A	120 m		
	TE max	10 m	10 m	9 m	9 m	7 m
Rayon d'évitage		0,20 M.	0,25 M.	0,15 M.	0,15 M.	0,15 M.
Jour et nuit restrictions		De jour uniquement				
Autres						

3/ Port de TADINE : MARE

Poste	Port de TADINE	
WGS 84 position	21°32,9' S / 167°52',6 E	
Limites	LHT max	80 m
	TE max	4 m
	Limites de vent	A définir
Disposition	Orienté au 128°/ 308° et long de 70 mètres avec rampe AR.	
Utilisation des remorqueurs	Si LOA > 60 m, remorqueur obligatoire sauf si navire équipé soit : <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 propulseur ➤ 2 lignes d'arbres et 2 safrans 	
Jour et nuit restrictions	Arrivée / départ de jour uniquement pour les navires-citernes	


	Instructions de travail associées au processus n°1 et à PR-7201.	Ref : IT-7201-4-1.
	<u>LIMITES USUELLES.</u> PORTS ET RADES Zone ILES	Rév. : C. Application : Mai 2010 Page 3 sur 4.

4/ Mouillages LIFOU

Mouillages		Pointe d'Eatcho	Chépénéhé	Douéoulou
WGS 84 position		20°47,790' S 167°07,360' E	20°47,370' S 167°08,030' E	20°55,140' S 167°04,680' E
Limites	LHT max	262 m	262 m	
	TE max	N/A		
Rayon d'évitage		0,2 M.	0,2 M.	0,2 M.
Jour et nuit restrictions				
IGN 56 position (coordonnés carte SHOM)		20°47,650' S 167°07,530' E	20°47,230' S 167°08,200' E	20°55,000' S 167°04,850' E
Autres			Seul mouillage officiel : Réglementation en cours	

5/ Port de WE : LIFOU

Poste	Port de WE	
WGS 84 position	20°54,900' S / 167°16,900' E	
Limites	LHT max	80 m (à ne jamais dépasser : valeur extrême)
	TE max	4,20 m (réduit à 4 m pour les navires-citernes)
	Limites de vent	15 nœuds établis si vents d'Ouest + accostage Tribord
Orientation	140° / 320°	
Utilisation des remorqueurs	Si LOA>60 m, remorqueur obligatoire sauf si navire équipé soit : <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 propulseur ➤ 2 lignes d'arbres et 2 safrans 	
Jour et nuit restrictions	Arrivée / départ de jour uniquement pour les navires-citernes	

	Instructions de travail associées au processus n°1 et à PR-7201.	Ref : IT-7201-4-1.
	<u>LIMITES USUELLES.</u> PORTS ET RADES Zone ILES	Rév. : C. Application : Mai 2010 Page 4 sur 4.

6/ Mouillages ILE DES PINS : Baie de KUTO

Mouillages	Moyen tonnage	Gros tonnage
WGS 84 position	22°39,570' S 167°25,680' E	22°39,710' S 167°25,250' E
Limites	LHT max	N/A
	TE max	8 m
Rayon d'évitage	0,2 M.	0,25 M.
Jour et nuit restrictions	Jour et nuit.	
IGN 72 position (coordonnés carte SHOM)	22°39,740' S 167°25,480' E	22°39,880' S 167°25,050' E
Distances	Jusqu'au wharf : 0,7 M.	Jusqu'au wharf : 1,1 M.
Autres		