
	Instructions de travail associées au processus n°1 et à PR-7201.	Ref: IT-7201-1-3.
	<u>LIMITES USUELLES.</u> MOUILLAGES ZONE SUD	Rév. : D. Application Octobre 2011. Page 1 sur 3.

1/ BAIE DE SAINT-VINCENT (TONTOUTA).

Mouillages.	T1 – Nord.	T2 – Sud.
WGS 84 position	22° 02,175' S / G. 166° 05,125' E	22° 02,750' S / G. 166° 04,690' E
Limites.	LHT max.	N/A.
	TE max.	10 m.
Rayon d'évitage.	0,2 M.	0,2 M.
Jour et nuit restrictions.	De jour uniquement.	
Autres.	Distance du wharf : 4 M.	Distance du wharf : 4,90 M.

2/ MOUILLAGES NAVIRES DE CROISIERES.

Mouillages.	Nord de l'îlot Amédée.	Sud de l'îlot Amédée.	îlot Casy.	Nord de l'île Ouen.	Sud de l'île Ouen.	
WGS 84 position.	22° 28,13' S 166°27,62'E	22° 28,20' S 166° 27, 78' E	22° 21, 43' S 166°50, 00' E	22° 26,74' S 166° 45,67'E	22° 27,44 S 166° 46,13'E	
Limites.	LHT max.	N/A.	N/A.	250 m.	N/A.	250 m.
	TE max.	10 m.	9 m.	N/A.	N/A.	10 m.
	Autres.	N/A.	Vent de SE seulement.	Avec propulseur d'étrave.	N/A.	Avec propulseur d'étrave.
Rayon d'évitage.	0,2 M.	0,2 M.	0,3 M.	0,3 M.	0,25 M.	
Jour et nuit restrictions.	Jour et nuit.	Jour et nuit.	Arrivée de jour seulement.	Jour et nuit.	De jour uniquement	
Autres.	Distance du ponton : 0,6 M.	Distance du ponton : 0,45 M.	Distance du ponton : 0,5 M.	Distance du ponton : 1,3 M.	Distance du ponton : 0,6 M.	


	Instructions de travail associées au processus n°1 et à PR-7201.	Ref: IT-7201-1-3.
	<u>LIMITES USUELLES.</u> MOUILLAGES ZONE SUD	Rév. : D. Application Octobre 2011. Page 2 sur 3.

3/ BAIE MAA.

Mouillages.	Baie Maa	
WGS 84 position.	22° 12,400' S / 166°20,000'E	
Limites.	LHT max.	N/A.
	TE max.	5 m.
Rayon d'évitage.	0,2 M.	
Jour et nuit restrictions.	De jour uniquement.	
Autres	<i>Mouillage temporaire et exceptionnelle Cas de force majeure seulement (météo ou autres)</i>	

4/ BAIE DE BOULARI.

Mouillages.	Tribu de St LOUIS en baie de BOULARI	
WGS 84 position.	22° 16,080' S / 166°32,210'E	
Limites.	LHT max.	N/A.
	TE max.	9.9 m.
Rayon d'évitage.	0,3 M.	
Jour et nuit restrictions.	De jour uniquement.	
Autres	<i>Mouillage occasionnel pour récupérer un vieux stock de Nickel</i>	

	Instructions de travail associées au processus n°1 et à PR-7201.	Ref: IT-7201-1-3.
	<u>LIMITES USUELLES.</u> MOUILLAGES ZONE SUD	Rév. : D. Application Octobre 2011. Page 3 sur 3.

5/ BAIE NGO.

Mouillages.		Nord.	Sud.
WGS 84 position.		22° 19,83' S. / G. 166° 41,70' E.	22° 20,18' S. / G. 166° 41,55' E.
IGN 72 position.		22° 20,00' S. / G. 166° 41,50' E.	22° 20,35' S. / G. 166° 41,35' E.
Limites.	LHT max.	N/A.	N/A.
	TE max.	10 m.	14 m.
Rayon d'évitage.		0,2 M.	0,3 M.
Jour et nuit restrictions.		Aucune restriction.	
Autres			